

## Настанова з експлуатації

### Датчик контролю протікання води Mastino WS2



### ПРИЗНАЧЕННЯ

Датчик призначено для фіксації протікання води і передачі аварійного сигналу.

Спрацювання датчика відбувається при попаданні води на пластини, що визиває різке падіння опору між ними.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритні розміри	Діаметр 53 мм, висота 12 мм	
Довжина дроту	2м	
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь AISI 304	
Максимальна віддаленість від контролера	100м	
Тип конструкції	Не герметичний	
Маса	Не більше 60г	
Напруга живлення	до 12В	

Кольори дротів**	Біло-червоний	Білий
Призначення дротів	IN	GND

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Рекомендується один раз в місяць перевіряти працездатність датчиків. Для цього вологою губкою замкніть контакти датчика.



Підключення датчiku по окремій лінії робиться контактами "швидкомонтаж", а декількох датчиків методом "зірка". Для під'єднання їх до контролеру, кінці проводів обрізаються.

Можливе подовження класичним варіантом кабель-кабель. При необхідності можна докупити провід з конекторами необхідної довжини, є варіанти на 2, 5, 10, 20, 30, 50 та 100 метрів.

### ВСТАНОВЛЕННЯ

Датчик встановлюється на підлозі в місцях можливої вірогідної появи води при аваріях і протіканнях (в санвузлах, на кухні, під раковинами, пральними машинами, унітазом тощо).

Встановлювати датчик потрібно на підлозі контактними пластинами вниз. Точкові виступи на корпусі датчика не дозволяють контактним пластинам торкатися підлоги, що запобігає хибному спрацьуванню і забрудненню пластин.

### ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Щиро вдячні вам за вибір, який ви зробили! Упродовж гарантійного строку, що становить **4 роки** з моменту покупки, покупець має право на безкоштовну заміну або ремонт датчика, що містить недоліки, які виникли з вини виробника. Гарантія не розповсюджується на вироби які мають сліди механічних чи хімічних пошкоджень, слідів горіння, або якщо дефект виник у результаті неправильного монтажу, підключення та експлуатації виробу, якщо прилад був приданий не в авторизованих точках продажу, немає гарантійного талону. Постачальник/продажець/магазин/виробник тощо не несе відповідальності за збитки чи витрати, що винили в результаті монтажу, експлуатації та несправності виробу. Монтаж/демонтаж обладнання, а також доставка приладу, що вийшов із ладу до сервісного центру здійснюється власними силами та коштами покупця.

Дана гарантія діє в рамках законодавства "Про захист прав споживачів" та ніяким чином не обмежує їх.

Підключення приладів повинно здійснюватися кваліфікованим фахівцем. Всі роботи по монтажу і підключенню слід проводити з вимкненою напругою.

Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та деталей, які не погіршують якість виробу, без попереднього повідомлення.

Будь ласка, зберігіть цей гарантійний талон та документ на придбання товару, для надання, в разі потреби, допомоги протягом гарантійного періоду. Гарантійний талон дійсний тільки в оригіналі.

Дата продажу\_\_\_\_\_

Штамп магазину